

**(SM 9607)** Bürodrehstuhl ohne Armlehnen.  
Hohe Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System.

**Spezifizierung:**  
Bürodrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

**Einsatzbereich:**  
Für alle Bürobereiche.

**Design:**  
Dauphin Design-Team.

**Garantie:**  
5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag),  
entsprechend den Garantiebedingungen.

**Zertifizierung/ Normung:**  
- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 1335.  
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.  
- Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015.  
- Umwelt-Zertifizierung nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2015.

**Ökologie:**  
Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recyclingbar.

**Technik(en):** **Syncro-Quickshift® (QS N3 T6):** Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Schnelle Einstellung des Rückenlehnegedrucks im Sitzen (für ca. 50 - 125 kg Körpergewicht) durch Seitliche Federkraftverstellung. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellasten selbsterklärend. Vorwählbare Sitzneigung, dreistufig (-1°/-3,5°/-6°). Schiebesitz, 6 cm Sitztieferverstellung, arretierbar.

- Option(en) gegen Mehrpreis:  
- **Ballpoint-Synchron®2 (BS2 NV T5):** Stufenlose Einstellung des Rückenlehnegedrucks im Sitzen (für ca. 50-125 kg Körpergewicht) durch seitliche Federkraftverstellung. Synchronbewegung 5fach arretierbar. Verstellasten selbsterklärend (Kugelschreiber-Prinzip = Ballpoint). Sitztieferverstellung mittels Schiebesitz (5 cm, 5fach arretierbar) und vorwählbare Sitzneigung (-1° oder -5°).

**Kunststoffteile:** Graphitschwarz (RAL 9011). Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

**Armlehne(n):**  
- (A0): Modell ohne Armlehnen.  
- Option(en) gegen Mehrpreis:  
- (A246KGS\*): 8 cm höhen- und 7 cm breitenverstellbar. Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).  
- (A241KGS\*): 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).  
- (A341KGS\*): 3F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU).  
- (A348KGS\*): Wie 3F-Armlehnen A341KGS, jedoch Armauflagen mit antibakterieller Mikrosilberbeschichtung (MikroSilber) zum Schutz vor Infektionen (trapezförmige Auflage).  
- (A441KGS\*): 4F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. 30° radial verstellbar (beidseitig). Armauflagen Polyurethan soft (PU).  
- (A441APO): Wie 4-Multifunktionsarmlehnen A441KGS, jedoch Armlehnenträger Aluminium poliert.  
- (A541APO): 5F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 9 cm breiten-, 9 cm mit Exzenterverschluss und 2 cm je Armlehnen-Auflage) und 4 cm tiefenverstellbar. 360° radial schwenkbar. Armlehnenträger Aluminium poliert. Hülse schwarz. Armauflagen Polyurethan soft (PU).  
- (A442APO): Wie 4F-Multifunktionsarmlehnen A441APO, jedoch mit Armauflagen Leder, schwarz.  
\* Träger und Hülse: Kunststoff schwarz.

**Fußkreuz, Typ H (Ø 72 cm):**  
- (FHKG): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).  
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (FHAGS): Aluminium-Druckguss graphitschwarz pulverbeschichtet (RAL 9011).  
- (FHAP): Aluminium-Druckguss poliert.

**Sitzhöhe/ Gasfeder:**  
- (S50GS): 40-52 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz).  
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (S55CR): 40-52 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).  
- (S62CR): 48-65 cm Sitzhöhe (Standrohr verchromt).

**Rollen (Ø 60 mm):** Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen.  
- (R75HGS): Harte Rollen für weiche Böden, schwarz.  
- Option(en) ohne Mehrpreis: - (R75WGS): Weiche Rollen für harte Böden, schwarz.  
- (R10HGS): Gleiter für weiche Böden, schwarz.  
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (10WGS): Gleiter mit Filz für harte Böden, schwarz.

**Garnitur:** Ergonomisch geformt. Sitz gepolstert (flacher Komfortsitz wechselbar), Rückenlehne voll umpolstert. Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung	Komfortsitz	Rückenlehne
<b>Schaumstärke:</b>	4,0 cm	3,5 cm
<b>Schaumdichte:</b>	55 kg/ m³	61 kg/ m³
<b>Bezug:</b>	unverklebt	unverklebt

**Rückenlehne:** Hohe Vollpolster-Rückenlehne, 7 cm höhenverstellbar, mittels Easy-Touch-System, mit integrierter Lumbalstütze.  
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (L01): Lumbalstütze, mechanisch 3,5 cm tiefenverstellbar.

**Bezugstoffe:** Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Maße* (cm):	Bezugsqualität		
	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
<b>Höhe:</b>	97-116	40-52	57-64
<b>Breite:</b>	72	49	48
<b>Tiefe:</b>	72	39-45	

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße.

**Gewicht:** - ca. 16,6 kg (ohne Armlehnen).

**Versandart:**  
- (V09): Modell komplett montiert in Schutzfolie (mit Rollenschutz; im Export auf Anfrage) für Modelle mit Rollen.  
- Option(en) ohne Mehrpreis: - (V00): Modell komplett montiert in Schutzfolie (im Export auf Anfrage) für Modelle mit Rollen; Standard für Modelle mit Gleitern.  
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (V12): Modell komplett montiert im Karton.

**Auszeichnungen:**  
- (SM 9607 QS): AGR-Gütesiegel der „Aktion Gesunder Rücken e.V.“.  
- (SM 9607 BS2): Facts-Auszeichnung: „Sehr gut“ (11/ 2003).

**Nutzen:** **sim-o:** Die schlanke und elegante Form der Vollpolster-Rückenlehnen sorgt für beste Unterstützung beim Arbeiten durch die der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur und ergonomische Komplettausstattung. Sie wollen nicht unbedingt als Perfektionist gelten. Aber Sie schätzen es, wenn alles reibungslos läuft und Ihre Projektplanung auf den Punkt „sitzt“.

