

**Leistungsverzeichnis SU521**

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger ungepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	385	
		Sitz:	H:	435
			B:	465
			T:	425
	Gesamt:	H:	840	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		550		
	T:	575		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,56	
	Volumen	m³	0,3	



**Serienausstattung**

		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Holzschale ergonomisch geformt, Buche.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung sorgt für ein beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe: 6 Stück. Stapelschutz inklusive. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.	Platzsparende Verstaumöglichkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	DIN EN 16139 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft. Blauer Engel, FEMB level®, BIFMA. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Silver. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

**Leistungsverzeichnis SU521**

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger ungepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	385	
		Sitz:	H:	435
			B:	465
			T:	425
	Gesamt:	H:	840	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		550		
	T:	575		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,56	
	Volumen	m³	0,3	



**Optionen**

**Nutzen**

Holzart	Sitzschale optional erhältlich in Eiche oder Amerikanischer Nussbaum.	Optische Gestaltung.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, verchromt. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, transparent.	Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.
Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.