

HÅG's Mission ist Bewegung und Abwechslung in den Arbeitsalltag zu bringen. Deswegen unterstützen Stühle von HÅG den natürlichen Bewegungsdrang und ein intuitives Variieren der Sitzposition – für gesünderes Sitzen und höhere Leistungsfähigkeit.

## HÅG Capisco

- Regt zu mehr Bewegung, Abwechslung und neuen, natürlichen Sitzpositionen an.
- Sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung und bietet Unterstützung im Lendenbereich.
- Aktives Sitzen auch in einer fast stehenden Sitzposition.
- Perfekt geeignet für den Wechsel zwischen sitzen und stehen an einem höhenverstellbaren Arbeitsplatz.
- Höhenverstellbare Kopfstütze, Einstellung der Sitzhöhe, Sitztiefe, Rückenlehnenhöhe, rückwärtiger Neigungswiderstand und Arretierung.



Design: Peter Opsvik. Patent- und Designgeschützt.



## QUALITÄT

### 10 Jahre Garantie:

- Flokk gewährt standardmäßig 10 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler aller HÅG-Stühle ab Herstellungsdatum des Stuhls. Die Garantie gilt für Stühle bei normaler Nutzung von maximal 9 Stunden pro Tag.

### Zertifikate:

- HÅG Capisco entspricht den Tests EN 1335 Klasse A, ANSI/BIFMA X5.1, Möbelfakta (Schweden) und GS-Zeichen.
- Flokk ist durch DNV-GL gemäß ISO 9001 zertifiziert.

### Pflegehinweis:

- Saugen Sie Bezug und Netzgewebe regelmäßig mit einer Polsterbürste ab oder verwenden Sie ein sauberes, weißes Tuch bzw. einen Schwamm. Feuchten Sie das Tuch bzw. den Schwamm mit klarem, lauwarmem Wasser an. Entfernen Sie keinerlei Kunststoffteile und versuchen Sie nicht, den Sitzmechanismus zu öffnen. Sollte der Stuhl eine Wartung oder Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### ESD (Elektrostatische Entladungen):

- Wir können Ihnen den HÅG Capisco 8106 als ESD-Stuhl mit den Bezügen Global ESD (Bogesunds) oder Gaja Antistatic (Gabriel) anbieten. Flokk gewährt eine 5-Jahres-Garantie auf ESD-Stühle, vorausgesetzt, die Rollen und Bezüge werden regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt.

### Information zum Brandschutz:

- CMHR Schaum ist auf Anfrage erhältlich und muss bei der Bestellung angegeben werden. Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeit um ca. zwei bis fünf Wochen verlängert.

## NACHHALTIGKEIT

- Einfache Demontage mit Standardwerkzeugen.
- Enthält 53 % Recycling-Material aus Verbrauchs- und Industrieabfällen (inkl. Verpackung).
- Niedrige CO<sub>2</sub>-Bilanz (45 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent).
- Enthält keine giftigen Chemikalien.

### Zertifikate:

- Flokk ist gemäß ISO 14001 zertifiziert.
- Nordischer Schwan (Nordic Swan): garantiert, dass der Stuhl die strengsten Umwelt- und Klimaanforderungen erfüllt.

- Umweltproduktdeklaration (EPD): Lebenszyklus-Analyse des Stuhls basiert auf 14025-EPD.
- GREENGUARD-Zertifikat: stellt ein gesundes Raumklima sicher, indem der Stuhl eine strenge Begrenzung chemischer Emissionen einhält.
- Möbelfakta-Zertifikat: das schwedische Zertifikat für Umweltschutz, Qualität und soziale Verantwortung.

### Materialeigenschaften HÅG Capisco 8106:

- Stahl 37%, Kunststoff 27%, Aluminium 23%, PUR 10%, Textilien: 2%, Sonstiges 1%, PVC 0%.
- Gesamtgewicht: 13,0 kg (mit Armlehnen).
- Anteil an recycelbarem Material: 90 % (inkl. Verpackung).



## TECHNISCHE ANGABEN



| Maße HÅG Capisco                                                  | 8105    | 8106    | 8126    | 8107    | 8127    |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sitzhöhe, gemessen mit 64 kg Belastung, 150 mm Gasfeder* (mm) [1] | 380-515 | 408-540 | 408-540 | 408-540 | 408-540 |
| Sitzhöhe, gemessen mit 64 kg Belastung, 200 mm Gasfeder (mm) [1]  | 445-630 | 470-655 | 470-655 | 470-655 | 470-655 |
| Sitzhöhe, gemessen mit 64 kg Belastung, 265 mm Gasfeder (mm) [1]  | 530-790 | 555-810 | 555-810 | 555-810 | 555-810 |
| Rückenlehnenhöhe (mm) [2]                                         | -       | 460     | 460     | 460     | 460     |
| Höhe der vordersten Stützpunktes der Rückenlehne (mm) [3]         | -       | 150-240 | 150-240 | 150-240 | 150-240 |
| Höhe der vordersten Stützpunktes der Kopfstütze (mm) [4]          | -       | -       | -       | 555-785 | 555-785 |
| Sitztiefe (mm) [5]                                                | -       | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
| Sitzbreite (mm) [6]                                               | 470     | 470     | 470     | 470     | 470     |
| Maximale Stuhlbreite (mm) [7]                                     | -       | 595     | 595     | 595     | 595     |
| Durchmesser Fußkreuz (mm) [9]                                     | 730     | 730     | 730     | 730     | 730     |
| Gewicht des Stuhls (ohne Armlehnen)                               | 7,5 kg  | 13.0 kg | 13.5 kg | 14.5 kg | 15.0 kg |

Alle angegebenen Maße in mm, gemessen mit 64 kg Belastung.

Die Sitzneigung beträgt 15° nach hinten von der neutralen Position (neutrale Position = 2° nach hinten).


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Maßen nicht um absolute Maße handelt.

Von Stuhl zu Stuhl kann es zu kleinen Abweichungen kommen.

\* Gasfeder gemäß EN 1335 Typ A.

A: Sitzhöhe gemessen mit 64 kg Belastung.

S: Vorderster Punkt der Rückenlehne, Bezugspunkt für Regulierungsintervall der Rückenlehne.



## AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Verfügbar mit allen Stoffen aus der HÅG Standard und Extended Kollektion.
- Aluminiumfußkreuz in schwarz, silber, weiß oder poliert.
- HÅG StepUp® bietet zwei zusätzliche Ebenen für das Aufstellen der Füße.
- Der HÅG Footring® ermöglicht durch eine zusätzliche Höhe Variation und Bewegung für die Füße.