

- (IS 1926_CFR PC) Counter-Arbeitsdrehstuhl mit Fußring, ohne Armlehnen. Stufenlose Rückenlehnenhöhenverstellung, pendelnd gelagert.

Spezifizierung:

- Counterdrehstuhl mit Fußring, ohne oder mit Armlehnen.

Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

Design:

- Dauphin Design-Team.

Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.

Technik: "Permanent-Contact (PC)":

Rückenlehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers. Stufenlose Einstellung des Rückenlehnegedrucks für ca. 60 kg Körpergewicht. Rückenlehneigung stufenlos arretierbar.

Garnitur:

- Ergonomisch geformt.
- Sitz und Rückenlehne Kunststoff (PU soft) schwarz.
- Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Stärke:	2,0 cm	1,6 cm
Shore A:	35 (+/- 5)	35 (+/- 5)
Bezug:	-	-

Rückenlehne:

- Garnitur PU, 6 cm stufenlose höhenverstellbar.
- Pendelnd gelagerte Rückenlehne für eine verbesserte Rückenabstützung.
- Leicht zu reinigende Oberfläche.

Fußring (Ø 46 cm):

- Stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung.
- Verchromt, mit rutschhemmender Oberfläche (als Aufstiegshilfe).

Bezugsstoffe:

- Preisgruppe "Kunststoff PU": Polyurethan soft (schwarz) stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

Fußkreuz:

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
 - Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
 - Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.
 - Typ H (Ø 72 cm): Aluminium-Druckguss poliert (nur in Verbindung mit Stoppgasfeder).

Gasfeder:

- Standard: Sicherheitsgasfeder (Standrohr verchromt). Sitzhöhe ca. 55-80 cm.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
 - Stoppgasfeder (Standrohr schwarz): Sitzhöhe 55-77 cm, nur in Verbindung mit weichen Rollen (R70WGS) und mit Fußkreuz Typ H.

Gleiter/ Rollen (Ø 50 mm):

- Flache Universalgleiter für harte und weiche Böden.
- Option(en) ohne Mehrpreis:
 - Lastabhängig, gebremste, weiche Doppelaufrollen, für harte Böden (nur in Verbindung mit Stoppgasfeder).
 - Option(en) gegen Mehrpreis:
 - Lastabhängig, blockierende, weiche Doppelaufrollen, für harte Böden.



Armlehnen:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
 - (A240KGS) 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan (PU). Armlehnenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.
 - (A341KGS) Multifunktionsarmlehnen (3F): 10 cm höhenverstellbar, 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU). Armlehnenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.

Funktion/ Ergonomie:

- Stufenlose Rückenlehnenhöhenverstellung, pendelnd gelagert.
- Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan soft (PU soft), schwarz (RAL 9011).
- Verchromter Fußring (Ø 46 cm), stufenlos höhenverstellbar, mit Handradklemmung und mit rutschhemmender Oberfläche (als Aufstiegshilfe).

Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Maße* (cm):

IS 1926_CFR PC	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	100-131	55-80	45-51
Breite:	71	43	42
Tiefe:	71	40	-

* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

Gewicht:

- ca. 14,2 kg (ohne Armlehnen).

Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
 - Modell komplett montiert im Karton.



- (IS 1926_CFR PB) Counter-Arbeitsdrehstuhl mit Fußring, ohne Armlehnen.
Stufenlose Rückenlehnenhöhenverstellung, pendelnd gelagert.

Spezifizierung:

- Counterdrehstuhl mit Fußring, ohne Armlehnen.

Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

Design:

- Dauphin Design-Team.

Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag),
entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2008.

- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und
DIN EN ISO 14001:2009.

Technik: "Permanent-Balance (PB)":

Die Rückenlehne folgt dem Bewegungsablauf des Oberkörpers in allen
Sitzpositionen.

Der Gegendruck der Rückenlehne ist ausgelegt auf ein Körpergewicht
von ca. 60 kg. Rückenlehnenneigung von 80° bis 125°.

Zusätzliche Sitzneigeverstellung bis -10°.

Garnitur:

- Ergonomisch geformt.

Sitz und Rückenlehne Kunststoff (PU soft) schwarz.

- Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Stärke:	2,0 cm	1,6 cm
Shore A:	35 (+/- 5)	35 (+/- 5)
Bezug:	-	-

Rückenlehne:

- Garnitur PU, 6 cm stufenlose höhenverstellbar.

- Pendelnd gelagerte Rückenlehne für eine verbesserte Rückenabstützung.

- Leicht zu reinigende Oberfläche.

Fußring (Ø 46 cm):

- Stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung.

- Verchromt, mit rutschhemmender Oberfläche (als Aufstiegshilfe).

Bezugsstoffe:

- Preisgruppe "Kunststoff PU": Polyurethan soft (schwarz)

stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).

- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

Fußkreuz:

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt)
graphitschwarz (RAL 9011).

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.

- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

- Typ H (Ø 72 cm): Aluminium-Druckguss poliert

(nur in Verbindung mit Stoppgasfeder).

Gasfeder:

- Standard: Sicherheitsgasfeder (Standrohr verchromt).

Sitzhöhe ca. 55-80 cm.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- Stoppgasfeder (Standrohr schwarz):

Sitzhöhe 55-77 cm, nur in Verbindung mit

weichen Rollen (R70WGS) und mit Fußkreuz Typ H.

Gleiter/ Rollen (Ø 50 mm):

- Flache Universalgleiter für harte und weiche Böden.

- Option(en) ohne Mehrpreis:

- Lastabhängig, gebremste, weiche Doppellaufrollen, für harte Böden

(nur in Verbindung mit Stoppgasfeder).

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- Lastabhängig, blockierende, weiche Doppellaufrollen, für harte Böden.



Armlehnen:

- (A0) Modell ohne Armlehnen.

Funktion/ Ergonomie:

- Stufenlose Rückenlehnenhöhenverstellung, pendelnd gelagert.

- Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan soft (PU soft), schwarz (RAL 9011).

- Verchromter Fußring (Ø 46 cm), stufenlos höhenverstellbar, mit
Handradklemmung und mit rutschhemmender Oberfläche (als Aufstiegshilfe).

Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Maße* (cm):

IS 1926_CFR PB	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	100-131	55-80	45-51
Breite:	71	43	42
Tiefe:	71	40	-

* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach
Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

Gewicht:

- ca. 15,0 kg.

Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- Modell komplett montiert im Karton.

