

Indeed operator counter

(ID 7046_CFR) Counter-Drehstuhl mit Fußring, ohne Armlehnen.
Hohe Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale, höhenverstellbar.

Spezifizierung:

- Counterdrehstuhl mit Fußring, ohne oder mit Armlehnen.

Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen im Büro.
- SYNCRO mit SE-Technik für Personen bis maximal 150 kg Körpergewicht.
- AUTOMATIC mit MA-Technik für Personen bis maximal 130 kg Körpergewicht.

Design:

- Rüdiger Schaack.

Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag),
entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 1335.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.
- "Blauer Engel" für Modelle mit Textilbezug (RAL gGmbH).
- Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umwelt-Zertifizierung nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2015.

Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Technik(en):

Syncro-Evolution® (SE NV T8): Synchrontechnik mit seitlicher stufenloser Federkraftverstellung und 4fach arretierbarer Synchronbewegung. Vorwählbare Sitzneigeverstellung (-4°). Sitztiefenverstellung mittels Schiebeseit (8 cm, 8fach arretierbar).
- Option(en) gegen Mehrpreis:

Motionflex®-Automatic (MA N2 T0): Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis (Synchronbewegung in vorderster Position). Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnenegendrucks, inkl. Feinjustierung. Zweistufige Sitzneigeverstellung (0°/-4°).

Modellfarbe/ Kunststoffteile:

- (KGS): Graphitschwarz (RAL 9011). Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (KVV): Verkehrsweiß (~RAL 9016): Rückenlehne, Rückenlehnenträger, Hülsen der Armlehnenträger.

Armlehne(n):

- (A0): Modell ohne Armlehnen.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A246KGS*): 2F-Armlehnen: 8 cm höhen- und 5 cm breitenverstellbar. Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).
- (A241KGS**): 2F-Armlehnen: 10 cm höhen- und 5 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).
- (A341KGS**): 3F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 5 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU).
- (A441KGS*): 4F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 5 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und//4 cm tiefenverstellbar. 30° radial verstellbar (beidseitig). Armauflagen Polyurethan soft (PU).
- (A441APO): Wie 4F-Multifunktionsarmlehnen A441KGS, jedoch Armlehnenträger Aluminium poliert und Hülse gem.Modellfarbe.
- (A541APO): 5F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 10 cm breiten- (beidseitig 2,5 cm mit Exzenterverschluss und 2,5 cm Je Armlehnen-Auflage) und 4 cm tiefenverstellbar. 30° radial schwenkbar. Armlehnenträger Aluminium poliert. Hülse schwarz. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

* Träger und Hülse: Kunststoff schwarz./ ** Träger Kunststoff schwarz und Hülse gem.Modellfarbe.

Fußkreuz, Typ H (Ø 72 cm):

- (FHKGS): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011) - nicht in Verbindung mit Technik MA.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (FHKVV): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) verkehrsweiß (~ RAL 9016) - nicht in Verbindung mit Technik MA.
- (FHAGS): Aluminium-Druckguss graphitschwarz pulverbeschichtet (RAL 9011) - erforderlich für MA-Technik.
- (FHAVV): Aluminium-Druckguss verkehrsweiß pulverbeschichtet (~ RAL 9016) - optional erforderlich für MA-Technik.
- (FHAPPO): Aluminium-Druckguss poliert - optional erforderlich für MA-Technik.

Sitzhöhe/ Gasfeder:

- (S62CR): 48-65 cm Sitzhöhe (Standrohr verchromt).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (S82CR): 56-80 cm Sitzhöhe (Standrohr verchromt, nur in Verbindung mit Gleitern oder lastabhängig blockierenden Rollen).

Rollen/ Gleiter:

- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen.
- (R75HGS): Harte Rollen (Ø 60 mm) für weiche Böden, schwarz.
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- (R75WGS): Weiche Rollen (Ø 60 mm) für harte Böden, schwarz.
- (R10HGS): Gleiter für weiche Böden, schwarz.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (R10WGS): Gleiter mit Filz für harte Böden, schwarz.
- (R75HVW): Harte Rollen (Ø 60 mm) mit weißem Radkern und grauem Lauftring (PU).
- (R75VWV): Weiche Rollen (Ø 60 mm) mit weißem Radkern und grauem Lauftring (PU).
- (R86WGS): Lastabhängig, blockierende, Doppellaufrollen (Ø 50 mm): Weiche Rollen für harte Böden, schwarz.

Polstervariante:

- Ergonomisch geformt. Sitz und Rückenlehne gepolstert.
- Hohe Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale. 7 cm höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System.
- Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (L08): Lumbalstütze, stufenlos 2,5 cm tiefenverstellbar.

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Schaumstärke:	5,5 cm	3,5 - 5,0 cm
Schaumdichte:	65 kg/ m³	60 kg/ m³
Bezug:	unverklebt	unverklebt

Bezugsstoffe:

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Maße* (cm):

	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe:	109-133	48-65	61-68
Breite:	72	47	45
Tiefe:	72	38-46	-

Gewicht:

- ca. 16,2 kg (ohne Armlehnen).

Versandart:

- (V09): Modell komplett montiert in Schutzfolie (mit Rollenschutz; im Export auf Anfrage) - für Modelle mit Rollen.



Die Produktabbildung zeigt eine mehrpreispflichtige Option.

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind der Dauphin HumanDesign® Company vorbehalten.
Revisionsstand: 2024.04/ 02.



Indeed operator counter (ID 7046_CFR)

- Option(en) ohne Mehrpreis:
- (V00): Modell komplett montiert in Schutzfolie (im Export auf Anfrage) für Modelle mit Rollen - außer für weiße Rollen; Standard für Modelle mit Gleitern.
- (V12): Modell komplett montiert im Karton.

Zusatzausstattung:

- (ZKF01): Taschenfederkern-Polsterung (Boxspring Core); punktelastischer Mikro-Taschenfederkern mit zusätzlich wattierter, viskoelastischer Schaumaufgabe für höchsten Sitzkomfort.
- (B_S06895): Sitz-Husse, nachrüstbar: Go couture (Koralle, Hellblau, Marineblau, Wassergrün, Schwarz und Weiß), nicht in Verbindung mit Taschenfederkern-Polsterung.
- (ZB01): Brandschutzausführung, gem. DIN EN 1021: Teil 1/2 (Klassifizierung gem. DIN 66084 P-b).
- (ZC01): CO2 Kompensation (für Motionflex®-Automatic).
- (ZC02): CO2-Kompensation (für Syncro-Evolution®).

Auszeichnungen:

- AGR-Gütesiegel der „Aktion Gesunder Rücken e.V.“.

Nutzen:

IndeedDas Countermodell eignet sich ideal als Sitzlösung für Steh- und Kurzarbeitsplätze. Die lastabhängig blockierenden Rollen sichern den Stuhl bei Belastung gegen unbeabsichtigtes Wegrollen. Alternativ bieten Gleiter einen festen Stand. Der rutschhemmende, verchromte Fusing lässt sich einfach in der Höhe verstellen. Indeed bringt eine neue Leichtigkeit in jeden Workspace. Erleben Sie es selbst ...