

# 24/7 Stoff- und Farbkollektion (RH Secur24, Focus, Logic 200/220 Elite)

Die 24/7 Stoff- und Farbkollektion umfasst Stoffe, Leder und andere Materialien von hervorragender Qualität. Wir bieten kurze Lieferzeiten, ein breites Sortiment und Materialien, die strenge Umweltvorschriften erfüllen. Die Materialien sind nach unseren Qualitätsstandards geprüft und zugelassen. Die Garantie erfordert, dass eine regelmäßige Reinigung des Stuhls und des Textils/Leders durchgeführt wird.

**Pflege:** Um Stoffe und Leder zu erhalten, saugen Sie den Bezug regelmäßig mit einer Polsterbürste ab oder verwenden Sie ein sauberes, weißes Tuch bzw. einen Schwamm. Feuchten Sie das Tuch bzw. den Schwamm mit klarem, lauwarmem Wasser an.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die in den folgenden Abbildungen gezeigten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen können und nicht farberverbindlich sind. Farben, die hier nicht aufgeführt werden, sind Teil unserer Extended Farbkollektion und können einer anderen Preisgruppe zugehörig sein. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen.

## 24/7+ (CAMIRA) - PREISGRUPPE (PG) 3

24/7+ besteht aus einer widerstandsfähigen Gewebekonstruktion mit inhärenter Flammhemmung und wurde designt, um der hohen Beanspruchung bei einer 24/7-Nutzung standzuhalten. Durch die Herstellung aus einer enorm robusten Faserkombination bietet dieses Gewebe optimale Strapazierfähigkeit.

**Zusammensetzung:** 50 % Polyamid, 33 % Wolle, 10 % Schwerentflammbare Viskose, 7 % Viskose

**Gewicht:** 435 g/m<sup>2</sup> ±5%

**Scheuerfestigkeit:** > 400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Feuersicherung:** BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 mittleres Risiko, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klasse 1 IM

**Lichtechtheit:** 5 (EN ISO 105-B02)


**Reibechtheit:** 4/4 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)

**Umweltbezogene Fakten:** Herstellungsprozess - vollständig konform mit ISO 14001


**Design:** Camira Design Studio

**Hergestellt in:** Vereinigtes Königreich

**Reinigung:** Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Camira – [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



IFC012



IFC017

## DOLCE (SPRADLING) - PREISGRUPPE (PG) 3

Dolce ist ein Kunstleder auf Polyurethanbasis mit Lederoptik. Es ist geschmeidig, fühlt sich weich an und besitzt einen angenehmen Griff. Durch seine hohe Strapazierfähigkeit und gute Oberflächenbeständigkeit eignet es sich für anspruchsvolle Umgebungen.

**Zusammensetzung:** 100% Polyurethan (Rückseite 100% Rayon)

**Gewicht:** 340 gr/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:** 300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Feuersicherung:** BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2,8.3, CA TB 117-2013

**UV-Stabilität:** 4 (ASTM D1148)

**Abriebfestigkeit:** 4(Nass/Trocken) (AATCC8)

**Crocking-Beständigkeit:** 4(Nass/Trocken) (AATCC8)

**Umweltbezogene Fakten:** ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, enthält keine Schwermetalle

**Design:** Spradling Design Team

**Hergestellt in:** Deutschland

**Reinigung & Desinfektion:** Für weitere Informationen siehe die Reinigungsrichtlinien unter [www.spradling.com](http://www.spradling.com)

Nur für RH Secur24 verfügbar (innere Sitz- und Rückenpolster)



DCE6728

## STRONG (JAB/CLIMATEX) - PREISGRUPPE (PG) 3

Strong ist ein strapazierfähiges 24/7-Gewebe mit einer speziell entwickelten und konstruierten Mischung aus natürlichen und synthetischen Fasern. Sein Webenmuster verleiht ihm Tiefe und Struktur mit einem Hauch von Weichheit.

**Zusammensetzung:** 72% Cradura™ (PA), 16% zertifizierte Schurwolle (WV), 12% redesigned Lenzing FR™ CMFR

**Gewicht:** 415 g/lm

**Scheuerfestigkeit:** 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Feuersicherung:** EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Part 8

**Lichtechtheit:** 6-7 (EN ISO 105 - B02)

**Reibechtheit:** 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Schweißechtheit:** 5/5 (alkalisch/sauer) (EN ISO 105-E04)

**Umweltbezogene Fakten:** Cradle to Cradle zertifiziert™ Gold, Oeko-Tex® Standard 100, recycelbar

**Design:** Climatex Design Team

**Hergestellt in:** Deutschland



STO099

## ULTRA (CLIMATEX/JAB) - PREISGRUPPE (PG) 3

Ultra ist ein leichtes und strapazierfähiges Gewebe, das aus einer Mischung von Natur- und Synthetikfasern besteht, die mithilfe der Climatex-Textil-Verschlüsselungstechnologie kombiniert wurden. Diese innovative Webtechnik ermöglicht die Regulierung von Feuchtigkeit und Temperatur und verleiht dem Gewebe seine flammhemmenden und strapazierfähigen Eigenschaften.

**Zusammensetzung:** 72% Cradura™, PA (Polyamide polymer) 16% wool, 12% Redesigned Lenzing FR™, CV(Flame-resistant cellulosic fiber)

**Scheuerfestigkeit:** 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Feuersicherung:** BS EN 1021: 1&2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852-0/1, California TB 117-2013

**Lichtechtheit:** 6-7 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit:** 4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)

**Umweltbezogene Fakten:** Cradle to Cradle Silver, Oeko-Tex 100, recycelbar mit trennbaren Bestandteilen, für die Herstellung werden erneuerbare Energien verwendet

**Design:** Climatex Design Studio


**Hergestellt in:** Deutschland

**Reinigung & Desinfektion:** Professionelle Reinigung (für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte [www.climatex@jab.de](mailto:www.climatex@jab.de))


Zugelassen für RH Focus und RH Secur24

CLI095 – Auf Anfrage erhältlich für RH Secur24


Extended Kollektion, daher längere Lieferzeiten




CLI054



CLI093



CLI095



CLI099

## STEEL (CLIMATEX/JAB) - PREISGRUPPE (PG) 5

Steel ist ein extrem strapazierfähiges 24/7-Gewebe, das speziell mit Climatex® Dualcycle TM entwickelt wurde. Seine einzigartige Webstruktur und Fasermischung machen es klimaregulierend, feuchtigkeitsabsorbierend und schwer entflammbar. Dies ermöglicht eine gute Abriebfestigkeit für den langfristigen Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen. Die wabenförmige Struktur sorgt für Tiefe und einen weichen Griff.

**Zusammensetzung:** 62% Cradura™ (PA), 14% zertifizierte Schurwolle (WV), 10% neu aufbereites Lenzing FR™ (CVFR), 11% Polyester, 3% Stahl (MTF).

**Gewicht:** 452 g/lfm

**Scheuerfestigkeit:** 500.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Feuersicherung:** EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Part 8, NFPA260

**Lichtecheit:** 6-7 (EN ISO 105 - B02)

**Reibechtheit:** 4-5/4-5 (nass/trocken) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)


**Schweißechtheit:** 5/5 (alkalisch/sauer) (EN ISO 105-E04)

**Umweltbezogene Fakten:** Oeko-Tex® Standard 100

**Design:** Climatex-Design-Team

**Hergestellt in:** Deutschland


SEE051 und SEE093 sind verfügbar, jedoch mit einer längeren Lieferzeit.



SEE099



SEE051



SEE093

## TRENTO + (VAN LEEUWEN) - PREISGRUPPE (PG) 6

Trento + ist ein Semi-Anilinleder mit natürlicher Narbung, hergestellt aus europäischen Rinderhäuten. Es hat ein halbmattes Aussehen und fühlt sich weich und wachsig an. Es ist chromgerbig durchgefärbt und mit einer pigmentierten Schutzschicht versehen.

**Dicke:** 0,9 - 1,1 mm

**Feuersicherung:** BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS5852 1&2, IMO A.652 (16)

**Lichtecheit:** >5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit:** Nass >3/4 250 - Trocken >4 500 (EN ISO 11640)

**Oberflächenhaftung:** ≥ 2 N/cm (EN ISO 11644)

**Reißfestigkeit:** ≥ 20 N (EN ISO 3377 1+2)

**Umweltbezogene Fakten:** Blauer Engel, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen

**Hergestellt in:** Italien

Nur für RH Secur24 verfügbar



TR0760

## ELMOSOFT (ELMO) - PREISGRUPPE (PG) 7

Elmosoft ist ein chromfreies Semianilin-Narbenleder höchster Qualität von skandinavischen Rindern. Es ist weich und geschmeidig und zeichnet sich durch hervorragenden Komfort und Langlebigkeit aus. Sichtbare Insektenstiche und Narben von verheilten Wunden tragen zur authentischen Qualität und zum Charakter des Leders bei.

**Dicke:** 1,1 - 1,3 mm

**Feuersicherung:** BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

**Lichtehttheit:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit:** Nass 80/4 - Trocken 2000/4 - Schweiß 50/4 - ISO 11640

**Haftfestigkeit:**  $\geq 2$  N/cm - ISO 11644

**Reißfestigkeit:**  $\geq 20$  N/cm DIN 53329-A

**Umweltbezogene Fakten:** Frei von Schwermetallen, ohne Verwendung von Chromsalzen gegerbt, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, wassersparende Gerberei-Technologie mit biologischer Wasseraufbereitungsanlage und 100% CO<sub>2</sub>-neutrale Energie.


**Tierschutz:** Alle Häute sind Nebenprodukte aus der Fleisch- und Milchindustrie mit Rückverfolgbarkeit bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, unter Einhaltung strenger Vorschriften zum Tierschutz in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards wie denen der Weltorganisation für Tiergesundheit (6 Freiheiten für das Wohlbefinden von Tieren)

**Hergestellt in:** Schweden


**Reinigung:** (Befolgen Sie die Hinweise in der Anleitung des Herstellers – [www.elmoleather.com](http://www.elmoleather.com))

Zugelassen für RH Secur24, RH Focus, RH Logic 200/220 Elite

EL33004, EL93068 – Auf Anfrage erhältlich für RH Secur24



EL33004



EL93068



EL99999