

Industry Tec basic (Hocker)

- (IS 1989 U/ Stoff) Höhenverstellbarer Hocker mit Ringauslösung.

Spezifizierung:

- Hocker "Produktion und Werkstatt".
- Hocker "Labor".

Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.
- Bei besonderen Anforderungen im Labor.

Design:

- Dauphin Design-Team.

Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.

Sitz:

- Ergonomisch geformt. Zwei Oberflächen stehen zur Auswahl:
- (U) Sitz ungepolstert, Buche natur lackiert
- (S) Sitz gepolstert.

Atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt:

Beschreibung	Sitz
Schaumstärke:	4,0 cm
Schaumdichte:	40 kg/ m³
Bezug:	unverklebt

Bezugsstoffe:

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

Fußkreuz:

- Standard: Typ R (Ø 60 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ R (Ø 53 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

Sicherheitsgasfeder (Standrohr verchromt):

- Standard: Sitzhöhe wenn Fußkreuz Kunststoff schwarz:
- Modell mit Holzsitz/ Rollen: ca. 45-62 cm (Polster: +1 cm).
- Modell mit Holzsitz/ Gleitern: ca. 44-62 cm (Polster: +1 cm).
- Sitzhöhe wenn Fußkreuz (Aluminium poliert): -2 cm.

Rollen (Ø 50 mm) Gleiter:

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



Armablage:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (AS01SCR) Armablage aus Polyurethan (PU). Stahl-Anbindung verchromt.

Funktion/ Ergonomie:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (IS xxxx_CFR): Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring (Ø 46 cm).

Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Maße* (cm):

IS 1989 U/ Stoff	Gesamt	Sitz
Höhe*:	45-62	45-62
Breite:	60	Ø 35
Tiefe:	60	Ø 35

* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

Gewicht:

- ca. 6,0 kg (ohne Armlehnen).

Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

Modellvarianten:

- (IS xxxx_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.

