

# Industry Tec profile

- (IS 1901 PB S) Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen.
- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz gepolstert und Rückenlehne ungepolstert.

#### Spezifizierung:

- Arbeitsdrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

#### Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

#### Design:

- Norbert Geelen.

#### Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

#### Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 68877.
- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.

#### Technik: "Permanent-Balance (PB)":

- Die Rückenlehne folgt dem Bewegungsablauf des Oberkörpers in allen Sitzpositionen.
- Der Gegendruck der Rückenlehne ist ausgelegt auf ein Körpergewicht von ca. 60 kg. Rückenlehnenneigung von 80° bis 125°.
- Zusätzliche Sitzneigeverstellung bis -10°.

#### Garnitur:

- Ergonomisch geformt.
- Sitz gepolstert. Rückenlehne ungepolstert, Buche natur lackiert, 8 mm Buchenformschichtholz 9-lagig.
- Atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt:

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Schaumstärke:	2,0 cm	-
Schaumdichte:	40 kg/ m <sup>3</sup>	-
Bezug:	verklebt	ungepolstert

#### Rückenlehne:

- Mittelhohe Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar.
- Buche natur, lackiert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.

#### Bezugstoffe:

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

#### Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

#### Fußkreuz:

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

#### Gasfeder (Standrohr verchromt):

- Standard: Sicherheitsgasfeder.
- Modell mit Rollen: Sitzhöhe ca. 44-58 cm.
- Modell mit Gleitern: Sitzhöhe ca. 43-60 cm.

#### Rollen (Ø 50 mm)/ Gleiter:

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



#### Armlehnen:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A240KGS) 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan (PU). Armlehnenr Träger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.
- (A341KGS) Multifunktionsarmlehnen (3F): 10 cm höhenverstellbar, 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU). Armlehnenr Träger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.

#### Funktion/ Ergonomie:

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz gepolstert und Rückenlehne ungepolstert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.
- (IS xxxx\_CFR) Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring.

#### Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

#### Maße\* (cm):

IS 1901 PB S	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	99-121	44-58	55-63
Breite:	71	42	43
Tiefe:	71	36	-

- \* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

#### Gewicht:

- ca. 10,2 kg (ohne Armlehnen).

#### Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

#### Modellvarianten:

- (IS xxxx\_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.



- (IS 1901 PB SR) Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen.
- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne mit Spiegelpolster.

#### Spezifizierung:

- Arbeitsdrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

#### Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

#### Design:

- Norbert Geelen.

#### Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

#### Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 68877.
- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.

#### Technik: "Permanent-Balance (PB)":

- Die Rückenlehne folgt dem Bewegungsablauf des Oberkörpers in allen Sitzpositionen.
- Der Gegendruck der Rückenlehne ist ausgelegt auf ein Körpergewicht von ca. 60 kg. Rückenlehnenneigung von 80° bis 125°.
- Zusätzliche Sitzneigeverstellung bis -10°.

#### Garnitur:

- Ergonomisch geformt.
- Sitz und Rückenlehne Buchenformschichtholz 9-lagig mit Spiegelpolster.
- Atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Schaumstärke:	2,0 cm	3,0 cm
Schaumdichte:	40 kg/ m <sup>3</sup>	62 kg/ m <sup>3</sup>
Bezug:	unverklebt	unverklebt

#### Rückenlehne:

- Mittelhohe Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar.
- Buche natur, lackiert, mit Spiegelpolster.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.

#### Bezugsstoffe:

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

#### Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

#### Fußkreuz:

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

#### Gasfeder (Standrohr verchromt):

- Standard: Sicherheitsgasfeder.
- Modell mit Rollen: Sitzhöhe ca. 44-58 cm.
- Modell mit Gleitern: Sitzhöhe ca. 43-60 cm.

#### Rollen (Ø 50 mm)/ Gleiter:

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



#### Armlehnen:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A240KGS) 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan (PU). Armlehnenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.
- (A341KGS) Multifunktionsarmlehnen (3F): 10 cm höhenverstellbar, 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU). Armlehnenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.

#### Funktion/ Ergonomie:

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne mit Spiegelpolster.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.
- (IS xxxx\_CFR) Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring.

#### Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

#### Maße\* (cm):

IS 1901 PB SR	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	99-121	44-58	55-63
Breite:	71	42	43
Tiefe:	71	36	-

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

#### Gewicht:

- ca. 11,2 kg (ohne Armlehnen).

#### Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

#### Modellvarianten:

- (IS xxxx\_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.



# Industry Tec profile

- (IS 1901 PB U) Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen.
- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne ungepolstert.

#### Spezifizierung:

- Arbeitsdrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

#### Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

#### Design:

- Norbert Geelen.

#### Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

#### Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 68877.
- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.

#### Technik: "Permanent-Balance (PB)":

Die Rückenlehne folgt dem Bewegungsablauf des Oberkörpers in allen Sitzpositionen.

Der Gegendruck der Rückenlehne ist ausgelegt auf ein Körpergewicht von ca. 60 kg. Rückenlehnenneigung von 80° bis 125°.

Zusätzliche Sitzneigeverstellung bis -10°.

#### Garnitur:

- Ergonomisch geformt.
- Sitz und Rückenlehne ungepolstert, Buche natur lackiert, 8 mm Buchenformschichtholz 9-lagig.

#### Rückenlehne:

- Mittelhohe Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar.
- Buche natur, lackiert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.

#### Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

#### Fußkreuz:

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

#### Gasfeder (Standrohr verchromt):

- Standard: Sicherheitsgasfeder.
- Modell mit Rollen: Sitzhöhe ca. 43-57 cm.
- Modell mit Gleitern: Sitzhöhe ca. 42-59 cm.

#### Rollen (Ø 50 mm)/ Gleiter:

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



#### Armlehnen:

- (A0) Modell ohne Armlehnen.

#### Funktion/ Ergonomie:

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne ungepolstert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.
- (IS xxxx\_CFR) Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring.

#### Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

#### Maße\* (cm):

IS 1901 PB U	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	98-120	43-57	55-63
Breite:	71	42	43
Tiefe:	71	36	-

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

#### Gewicht:

- ca. 9,2 kg.

#### Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

#### Modellvarianten:

- (IS xxxx\_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.



- (IS 1901 PC S) Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen.
- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz gepolstert und Rückenlehne ungepolstert.

**Spezifizierung:**

- Arbeitsdrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

**Einsatzbereich:**

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

**Design:**

- Norbert Geelen.

**Garantie:**

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

**Zertifizierung/ Normung:**

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 68877.
- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.

**Technik: "Permanent-Contact (PC)":**

- Rückenlehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers.
- Stufenlose Einstellung des Rückenlehnegedrucks für ca. 60 kg Körpergewicht. Rückenlehnenneigung stufenlos arretierbar.

**Garnitur:**

- Ergonomisch geformt.
- Sitz gepolstert. Rückenlehne ungepolstert, Buche natur lackiert, 8 mm Buchenformschichtholz 9-lagig.
- Atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt:

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Schaumstärke:	2,0 cm	-
Schaumdichte:	40 kg/ m <sup>3</sup>	-
Bezug:	verklebt	ungepolstert

**Rückenlehne:**

- Mittelhohe Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar.
- Buche natur, lackiert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.

**Bezugsstoffe:**

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

**Kunststoffteile:**

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

**Fußkreuz:**

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

**Gasfeder (Standrohr verchromt):**

- Standard: Sicherheitsgasfeder.
- Modell mit Rollen: Sitzhöhe ca. 44-58 cm.
- Modell mit Gleitern: Sitzhöhe ca. 43-60 cm.

**Rollen (Ø 50 mm)/ Gleiter:**

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



**Armlehnen:**

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A240KGS) 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan (PU). Armlehnenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.
- (A341KGS) Multifunktionsarmlehnen (3F): 10 cm höhenverstellbar, 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU). Armlehnenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.

**Funktion/ Ergonomie:**

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz gepolstert und Rückenlehne ungepolstert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.
- (IS xxxx\_CFR) Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring.

**Ökologie:**

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

**Maße\* (cm):**

IS 1901 PC S	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	99-121	44-58	55-63
Breite:	71	42	43
Tiefe:	71	36	-

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

**Gewicht:**

- ca. 9,4 kg (ohne Armlehnen).

**Versandart:**

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

**Modellvarianten:**

- (IS xxxx\_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.



- (IS 1901 PC SR) Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen.
- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne mit Spiegelpolster.

**Spezifizierung:**

- Arbeitsdrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

**Einsatzbereich:**

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

**Design:**

- Norbert Geelen.

**Garantie:**

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

**Zertifizierung/ Normung:**

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 68877.
- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.

**Technik: "Permanent-Contact (PC)":**

- Rückenlehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers.
- Stufenlose Einstellung des Rückenlehnegedrucks für ca. 60 kg Körpergewicht. Rückenlehnenneigung stufenlos arretierbar.

**Garnitur:**

- Ergonomisch geformt.
- Sitz und Rückenlehne Buchenformschichtholz 9-lagig mit Spiegelpolster.
- Atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung	Sitz	Rückenlehne
Schaumstärke:	2,0 cm	3,0 cm
Schaumdichte:	40 kg/ m³	62 kg/ m³
Bezug:	unverklebt	verklebt

**Rückenlehne:**

- Mittelhohe Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar.
- Buche natur, lackiert, mit Spiegelpolster.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.

**Bezugsstoffe:**

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

**Kunststoffteile:**

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

**Fußkreuz:**

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

**Gasfeder (Standrohr verchromt):**

- Standard: Sicherheitsgasfeder.
- Modell mit Rollen: Sitzhöhe ca. 44-58 cm.
- Modell mit Gleitern: Sitzhöhe ca. 43-60 cm.

**Rollen (Ø 50 mm)/ Gleiter:**

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



**Armlehnen:**

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A240KGS) 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan (PU). Armlehenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.
- (A341KGS) Multifunktionsarmlehnen (3F): 10 cm höhenverstellbar, 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU). Armlehenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.

**Funktion/ Ergonomie:**

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne mit Spiegelpolster.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.
- (IS xxxx\_CFR) Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring.

**Ökologie:**

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

**Maße\* (cm):**

IS 1901 PC SR	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	99-121	44-58	55-63
Breite:	71	42	43
Tiefe:	71	36	-

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

**Gewicht:**

- ca. 10,4 kg (ohne Armlehnen).

**Versandart:**

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

**Modellvarianten:**

- (IS xxxx\_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.



# Industry Tec profile

- (IS 1901 PC U) Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen.
- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne ungepolstert.

## Spezifizierung:

- Arbeitsdrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

## Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.

## Design:

- Norbert Geelen.

## Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

## Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 68877.
- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.

## Technik: "Permanent-Contact (PC)":

- Rückenlehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers.
- Stufenlose Einstellung des Rückenlehnenegendrucks für ca. 60 kg Körpergewicht. Rückenlehnenneigung stufenlos arretierbar.

## Garnitur:

- Ergonomisch geformt.
- Sitz und Rückenlehne ungepolstert, Buche natur lackiert, 8 mm Buchenformschichtholz 9-lagig.

## Rückenlehne:

- Mittelhohe Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar.
- Buche natur, lackiert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.

## Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

## Fußkreuz:

- Standard: Typ P (Ø 71 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ S (Ø 70 cm): Stahl, schwarz.
- Typ P (Ø 71 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

## Gasfeder (Standrohr verchromt):

- Standard: Sicherheitsgasfeder.
- Modell mit Rollen: Sitzhöhe ca. 43-57 cm.
- Modell mit Gleitern: Sitzhöhe ca. 42-59 cm.

## Rollen (Ø 50 mm)/ Gleiter:

- Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen.
- Standard: Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Steinboden).
- Option(en) ohne Mehrpreis:
- Flache Universalgleiter für harte und für weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, Doppelaufrollen.
- Weiche Rollen für harte Böden.



## Armlehnen:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A240KGS) 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan (PU). Armlehenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.
- (A341KGS) Multifunktionsarmlehnen (3F): 10 cm höhenverstellbar, 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU). Armlehenträger Kunststoff schwarz und Hülse schwarz.

## Funktion/ Ergonomie:

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar.
- Sitz und Rückenlehne ungepolstert.
- Verjüngte Rückenlehne für die optimale Schulterfreiheit.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (ZG03) Rückenlehne mit Griffloch.
- (IS xxxx\_CFR) Modell mit Fußring/ Countermodell mit Fußring.

## Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

## Maße\* (cm):

IS 1901 PC U	Gesamt	Sitz	Rückenlehne
Höhe*:	98-120	43-57	55-63
Breite:	71	42	43
Tiefe:	71	36	-

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

## Gewicht:

- ca. 8,4 kg (ohne Armlehnen).

## Versandart:

- Modell teilerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

## Modellvarianten:

- (IS xxxx\_CFR) Modell mit verchromtem Fußring (Ø 46 cm: als Aufstiegshilfe oder als Counterausführung), stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung, mit rutschhemmender Oberfläche.

