

Leistungsmerkmale Neon 2 mit Rollen

Artikel: 9573

bimos

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570
	Sitz:	H:	450-620
		B:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	24
	Volumen	m ³	0,25



Serienausstattung

Nutzen

Stuhlelement (ohne Polster)	Der Stuhl besteht aus zwei Elementen (1+1): dem Stuhlelement mit Gestell und Mechanik und dem Polsterelement (Modell 9588) Flexband, Happy orange, optional Cool grey, Mars green oder Ocean blue.	Durch das 1+1 System für fast jeden Einsatzbereich geeignet. Polsterelement sowie Stuhlelement sind eigenständig konfigurierbar und frei kombinierbar und der Polsterwechsel ist einfach gemacht. Dadurch entsteht Nachhaltigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Sitzfläche und Rückenlehne	<p>Ergonomisch geformte, nach oben hin verjüngte Rückenlehne</p> <p>Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.</p> <p>Polsterelemente: (Klick-System ohne Werkzeug wechselbar)</p> <p>Stoffpolster Duotec: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und komfortabler Stoffbezug. Wählbar in den Farben schwarz (6801), blau (6802) und grau (6811).</p> <p>Kunstlederpolster: Hochwertiges Kunstleder Magic, abwaschbar, pflegeleicht und unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel. Wählbar in den Farben schwarz (MG01), blau (MG02) und grau (MG11).</p> <p>Integralschaumpolster (PU): Das Integralschaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Wählbar in den Farben schwarz (2000), blau (2001) und grau (2002).</p> <p>Supertec (Weltneuheit): Komfortabel, weich und bequem, atmungsaktiv und sehr widerstandsfähig. Schnittfest, rutschfest und reinigungsfreundlich. Wählbar in den Farben schwarz (SP01), blau (SP02) und grau (SP11).</p>	<p>Maximale Bewegungsfreiheit. Eröffnet Greifräume ohne Abstriche bei der Entlastung des Rückens.</p> <p>Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.</p> <p>Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.</p> <p>Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädigungen durch extrem scharfkantige Gegenstände sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ideal für Labor.</p> <p>Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile.</p> <p>Das neue Bezugsmaterial für komfortable und robuste Arbeitsstühle in der Produktion. Bietet sehr guten Sitzkomfort durch atmungsaktives Untergewebe aus Stoff. Widersteht Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände durch Mikropanzerung auf der Oberfläche.</p>
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 450 - 620 mm durch Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Die Höhenverstellung dient der Anpassung an Körpergröße und Arbeitsplatzhöhe. Großes Verstellpektrum.

Leistungsmerkmale Neon 2 mit Rollen

Artikel: 9573

bimos

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570
	Sitz:	H:	450-620
		B:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	24
	Volumen	m ³	0,25



Ergonomiepaket	Synchrontechnik (0° bis 23°)	Die Neigung von Sitz und Rückenlehne wird der jeweiligen Sitzhaltung angepasst. Dies ermöglicht das dynamische Sitzen und entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben, verbessert die Durchblutung und steigert maßgeblich die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.
	Gewichtsregulierung von 50 - 120 kg	Durch den individuell einstellbaren Gegendruck der Rückenlehne könne leichte und schwere Menschen korrekt sitzen.
	Sitzneigungsverstellung (um bis zu 9°)	Viele Arbeiten geschehen in leicht erhöhter und nach vorn geneigter Haltung. Eine entsprechend geneigte Sitzfläche gewährleistet einen Sitzwinkel von mindestens 90° bei gleichzeitigem Kontakt zur Rückenlehne.
	Sitztiefenverstellung (stufenlos um 60 mm)	Passt die Tiefe des Sitzes an die Körpergröße an und ermöglicht so eine optimale Auflagefläche für die Oberschenkel. Der Kontakt von Lehne und Rücken und somit dessen Unterstützung bleiben immer erhalten.
	Rückenlehnenhöhenverstellung (60 mm)	Sorgt dafür, dass der Mensch - vor allem im Lendenwirbelbereich - ideal gestützt wird; egal wie groß er ist.
	Schnellverstellung	Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
Anti-Schock-Sicherung	Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.	
Fußkreuz	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz. Flache Bauart.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen	Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden.	Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold Blauer Engel Schadstoff geprüft Fraunhofer Ergonomie-Gutachten.	Hohe Sicherheit und Komfort. Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Leistungsmerkmale Neon 2 mit Rollen

Artikel: 9573

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570
		H:	450-620
		B:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	24
	Volumen	m ³	0,25



Leistungsmerkmale Neon 2 mit Rollen

Artikel: 9573

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570
	Sitz:	H:	450-620
		B:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	24
	Volumen	m ³	0,25

**Zubehör und Optionen****Nutzen****Armlehnen (Modell 9589)**

Multifunktions-Armlehne
höhenverstellbar (110 mm),
breitenverstellbar (stufenlos um je 20 mm),
tiefenverstellbar (50 mm),
schwenkbar (30°),
weiche Armlehnen-Pads.

Durch die Höhenverstellung der Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.

Optionen

Fußkreuz Aluminium poliert.

Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit.
Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.