

Leistungsverzeichnis EV114

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Polster, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	675
		Sitz:	H: 410-545
		B:	490
		T:	450
	Gesamt:	H:	1375
		B o. Al:	520
		B m. Al:	680
		T:	615
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,9
	Volumen	m³	0,65



Serienausstattung

		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz oder weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne hoch mit Kopfstütze, gepolstert, 30 mm Schaum, hinten Kunststoffabdeckung.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Kopfstütze	Schwenkbare Kopfstütze, gepolstert, Farbe wie Sitz-/Rückenbezug.	Trägt insbesondere bei einer weit nach hinten geneigten Sitzhaltung zur Entlastung von Nacken- und Schultermuskulatur und zu einer unbehinderten Atemtätigkeit bei.
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 116°. Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 410 - 545 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Personen mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 125 kg, mehrstufig.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, schwarz oder weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Belastbarkeit	Für ein Nutzergewicht bis 150kg, GS-zertifiziert.	
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA, Quality Office, Blauer Engel, FEMB level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.

Leistungsverzeichnis EV114

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Polster, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	675
		Sitz:	H: 410-545
		B:	490
		T:	450
	Gesamt:	H:	1375
		B o. Al:	520
		B m. Al:	680
Verpackungsdaten	Gewicht	T:	615
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,9
	Volumen	m³	0,65

Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Bronze. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.



Zertifizierte Qualität.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis EV114

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Polster, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	675
		Sitz:	H: 410-545
		B:	490
		T:	450
	Gesamt:	H:	1375
		B o. Al:	520
		B m. Al:	680
		T:	615
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,9
	Volumen	m³	0,65



Optionen

Optionen		Nutzen
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder: 380 - 475 mm, Stuhlsäule hoch: 470 - 600 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Personen mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Rollen/Gleiter	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Aluminium brillantsilber oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. Eine zu geringe (fehlende Unterstützung) oder zu große (Stauung des Blutkreislaufs im Bereich der Kniekehle) kann dadurch vermieden werden.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar, +4,7° nach vorne.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Tiefen- (15 mm) und höhenverstellbar (55 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Tiefe und in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Zubehör	Kleiderbügel, schwarz oder weiß.	