

Leistungsverzeichnis 1426E

Spezifizierung: Drehstuhl NetZRücken schwarz, FLEXTECH

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	600
	Sitz:	H:	420-525
		B:	490
		T:	430
Gesamt:	H:	1145	
	B o. Al:	550	
	B m. Al:	660	
	T:	600	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16
	Volumen	m³	0,2



Serienausstattung

Nutzen

Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Rückenlehne	Netzbespannt, schwarz.	
Polsterung	Sitzpolster: 50 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.	Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik arretierbar mit FLEXTECH Inside. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 117° mit zusätzlicher Seitenneigung 4°.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Dies wird durch FLEXTECH zusätzlich gefördert und ermöglicht ein 3D dynamisches Sitzen.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 420 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen.	Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Sitzneigeverstellung	Integrierte Sitzneigefunktion durch FLEXTECH Inside.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, farbgleich wie Kunststoffteile.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. Bifma geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.

Leistungsverzeichnis 1426E

Spezifizierung: Drehstuhl Netzurücken schwarz, FLEXTECH

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	600
		Sitz:	H: 420-525
		B:	490
	Gesamt:	T:	430
		H:	1145
		B o. Al:	550
Verpackungsdaten	Gewicht	B m. Al:	660
		T:	600
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16
		Volumen	m³ 0,2

Garantie und Rücknahme 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 1426E

Spezifizierung: Drehstuhl Netzurücken schwarz, FLEXTech

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	600
		Sitz:	H: 420-525
		B:	490
		T:	430
	Gesamt:	H:	1145
		B o. Al:	550
		B m. Al:	660
		T:	600
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16
	Volumen	m³	0.2



Optionen

Nutzen

Rückenlehne	Netzbespannt, weiß, feuerrot, verkehrsorange, maigrün, beige, kobaltgrau oder pastellblau.	
Rollen/Gleiter	Weiche Doppelrollen schwarz, lastabhängig gebremst, für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium brillantsilber oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	
Lordosenstütze	Höhenverstellbar (60 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die sitzende Person angepasst werden.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- (100 mm) und breitenverstellbar (2 x 25 mm), weich. 4D T-Armlehnen, höhen- (100 mm), breiten- (2 x 25 mm) und tiefenverstellbar (50 mm), schwenkbar (2 x 15°), weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar