

Leistungsverzeichnis HJ156

Spezifizierung: Drehstuhl mittelh., Polster, Autolift, Komfortsitz

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	590	
		Sitz:	H:	425-530
			B:	495
			T:	475
	Gesamt:	H:	1175	
		B o. Al:	525	
B m. Al:		670		
	T:	610		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,39	
	Volumen	m³	0,2	



Serienausstattung

		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne mittelhoch, gepolstert. 30 mm Schaum.	
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum. Komfortsitz.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik) mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 125 kg). Rückenlehne arretierbar in der vorderen und hinteren Position. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max. 117°.	Optimale Unterstützung, die gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann. Personen mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimale ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 425 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. Stuhlsäule farblich einheitlich zu Kunststoffteilen.	
Lordosenstütze	Höhen- (80mm) und tiefenverstellbare Lordose.	Die Lordosenstütze kann in der Höhe bzw. in Höhe und Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. Blauer Engel, FEMB level®. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.

Leistungsverzeichnis HJ156

Spezifizierung: Drehstuhl mittelh., Polster, Autolift, Komfortsitz

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	590
	Sitz:	H:	425-530
		B:	495
		T:	475
Gesamt:	H:	1175	
	B o. Al:	525	
	B m. Al:	670	
	T:	610	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,39
	Volumen	m³	0,2



Unternehmenszertifizierung*
 Qualitätsmanagementsystem ISO 9001,
 Umweltmanagementsystem ISO 14001,
 VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
 Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO
 45001, Energiemanagementsystem ISO
 50001, EcoVadis Silver.
 * alle Standards entsprechen der derzeit
 gültigen Fassung.

Garantie
 10 Jahre Garantie gemäß unseren
 Garantieleistungen.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der
 gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis HJ156

Spezifizierung: Drehstuhl mittelh., Polster, Autolift, Komfortsitz

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	590	
		Sitz:	H:	425-530
			B:	495
			T:	475
	Gesamt:	H:	1175	
		B o. Al:	525	
B m. Al:		670		
	T:	610		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,39	
	Volumen	m³	0,2	



Optionen

Nutzen

SitzhöhenEinstellung	SitzhöhenEinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder: 390 - 530 mm, Stuhlsäule hoch: 460 - 595 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend, schwarz.	Auch Personen mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Rollen/Gleiter	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 55 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten.
SitzneigeVerstellung	Verstellbar, zwei Positionen (0° und +2,1° nach vorne).	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.