

HushMeet.S




HushMeet.S ist ein zusätzlicher unabhängiger Raum für Ihr Büro. Dort können Meetings in komfortabler und sicherer Umgebung mit professioneller Schalldämmung durchgeführt werden. Außerdem sorgt der geschlossene Raum für Privatsphäre und damit für eine entspannte Atmosphäre innerhalb von HushMeet.S. Die Kabine ist die eine ideale Alternative zu kleinen Konferenzräumen und kann überall nach Wunsch aufgestellt werden!

Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Sprachpegelreduzierung um 28,9 dB für Privatsphäre bei Gesprächen
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten

Design

Hushoffice



ABMESSUNGEN

Außenmaße

H: 230 cm B: 215 cm T: 90 cm

Innenmaße

H: 202 cm B: 191,5 cm T: 83 cm

Akustik-Verbundglastür

H: 206,7 cm B: 82,4 cm
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff

Vorderseite aus Akustik-Verbundglasscheiben

H: 207,9 cm B: 55,3 cm

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben

H: 207,9 cm B: 78,9 cm
– klar oder mattiert

Tischplatte

H: 73,5 cm B: 54 cm T: 77 cm

Sitz

H: 45 cm B: 83 cm T: 40 cm

Säule

H: 202 cm B: 40 cm T: 12 cm

Gewicht

484,5 kg

AKUSTIK

Ergebnisse gemäß ISO 23351-1:2020.
Sprachpegelreduzierung – $D_{s,A}$ 28.9 (dB).

POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

Sitz

Kastenförmiges Sofa mit gepolstertem Sitz sowie Rück- und Armlehne auf beiden Seiten.

Tischplatte

Aus dreilagiger melaminbeschichteter Spanplatte.

Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wolle: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung
(entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, 4 Ventilatoren,
Maximalleistung pro individuellem Ventilator – 47 m³/h,
Gesamtluftaustausch – 188 m³/h.

Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 20 W/1160 lm.
Zusätzliche LED-Streifen – 2 x 2,4 W. Aktivierter Bewegungsmelder. Stromanschluss (Spannung 230V, 2 x USB Typ A, 2 x RJ45). Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler Stromverbrauch: 49,5 W.

ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.