

Leistungsmerkmale ESD Unitec 2 mit Rollen

Artikel: 9653E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
		Sitz:	440-590
		B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	13,0
	Volumen	m³	0,15



Serienausstattung		Nutzen
Leitfähigkeit	leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1.
Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.	Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.
Sitzfläche	Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit abgerundeter Sitzvorderkante.	Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
Sitz- und Rückenaustrichtung	ESD Stoffpolster Duotec: Wählbar in den Farben schwarz (9801), blau (9802) und grau (9811).	Stoffbezüge eignen sich besonders für saubere Umgebungen. Sie sind atmungsaktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Die besonders weiche Oberfläche garantiert maximalen Sitzkomfort gerade bei langem Sitzen. Der Stoff Duotec ist strapazierfähig und lässt sich mit handelsüblichen Polster-Reinigungsmitteln reinigen.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 440 - 590 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanentkontakt-Rückenlehne.	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren.
	Schnellverstellung.	Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
Fußkreuz	Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden. Elektrisch leitfähig.	Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement ISO 45001 EnergieManagement DIN EN ISO 50001	100%-ige ESD-Sicherheit Beschaffungssicherheit.

Leistungsmerkmale ESD Unitec 2 mit Rollen

Artikel: 9653E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
		H:	440-590
	Sitz:	B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	13,0
	Volumen	m³	0,15



Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.
----------	--

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsmerkmale ESD Unitec 2 mit Rollen

Artikel: 9653E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
		H:	440-590
	Sitz:	B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	13,0
	Volumen	m³	0,15



Zubehör und Optionen

Nutzen

Armlehnen	Multifunktions-Armlehne höhenverstellbar (100 mm), breitenverstellbar (stufenlos um je 25 mm), tiefenverstellbar (50 mm), schwenkbar (30°), weiche Armlehnen-Pads.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. Die Verstellungsmöglichkeiten garantieren die ideale Position für jeden Nutzer.
Zubehör	Fußring.	Zur nachträglichen Montage an der Stuhlsäule geeignet.