

## Leistungsverzeichnis 550B

Spezifizierung: Freischwinger mit Armlehnen

Maße in mm

|         |          |     |
|---------|----------|-----|
| Sitz:   | H:       | 470 |
|         | B:       | 450 |
|         | T:       | 410 |
| Gesamt: | H:       | 930 |
|         | B m. Al: | 610 |
|         | T:       | 540 |

|                  |         |    |     |
|------------------|---------|----|-----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 8   |
|                  | Volumen | m³ | 0,4 |



| Serienausstattung      |                                                                                                                                                                                                                   | Nutzen                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rückenlehne            | Bepolsterter Netzrücken (10 mm Schaum). Trägermaterial der Rückenlehne (von hinten) immer schwarz.                                                                                                                |                                                                              |
| Polsterung             | Sitzpolster: 55 mm Schaum.                                                                                                                                                                                        | Sehr guter Sitzkomfort.                                                      |
| Gestell                | Stahlrohr Ø 22 x 2,5 mm, beschichtet, farbgleich wie Kunststoffteile.                                                                                                                                             |                                                                              |
| Sitzträger             | Kunststoff.                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Stapelfähigkeit        | 4 Stück.                                                                                                                                                                                                          | Variable Raumnutzung.                                                        |
| Kunststoffteile        | Durchgefärbt, schwarz.                                                                                                                                                                                            | Dadurch Farbestabilität auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.              |
| Armlehnen              | Kunststoff, durchgefärbt schwarz.                                                                                                                                                                                 | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken- Muskulatur erreicht. |
| Materialeinsatz        | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.                                                                                                                                                             | Umweltfreundlich.                                                            |
| Normen                 | EN 16139 für Besucherstühle. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft.                                                                                                                              | Hohe Sicherheit und Komfort.                                                 |
| Zertifizierung         | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt.                                             |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.                                                                                                                                                         | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.           |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

## Leistungsverzeichnis 550B

Spezifizierung: Freischwinger mit Armlehnen

Maße in mm

|         |          |     |
|---------|----------|-----|
| Sitz:   | H:       | 470 |
|         | B:       | 450 |
|         | T:       | 410 |
| Gesamt: | H:       | 930 |
|         | B m. Al: | 610 |
|         | T:       | 540 |

|                  |         |    |     |
|------------------|---------|----|-----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 8   |
|                  | Volumen | m³ | 0,4 |



### Optionen

### Nutzen

|                             |                                                  |                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kunststoffteile und Gestell | Weiß.                                            | Optische Gestaltung.                                  |
| Gestell                     | Pulverbeschichtet brillantsilber oder verchromt. | Optische Gestaltung.                                  |
| Gleiter                     | Filzgleiter für harte Böden.                     | Optimaler Stand und Schonung des Bodens.              |
| Bezugsmaterialien           | Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.      | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar