interstuhl

Leistungsverzeichnis MO101

Spezifizierung: Besucherstuhl, Vierfuß ungepolstert, Wasserablauf



Maße in mm

	Sitz:	H:	455
		B:	436
		T:	450
	Gesamt:	H:	835
		B o. Al:	530
		T:	555
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	4,28
	Volumen	m³	0,24

Serienausstattung		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt. Sitz mit Wasserablauf.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen. Für den Außenbereich geeignet.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Gestell	Vierfuß, Polypropylen.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe: 5 Stück. Stapelschutz inklusive.	Platzsparende Verstauungsmöglichkeit.
Gleiter	Universalgleiter.	Optimale Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 16139 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. Blauer Engel. BIFMA. Bifma e3 level Platin, FEMB level®.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Silver.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.