

Leistungsmerkmale Isitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9613 Integralschaum

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340
	Sitz:	H:	580-850
		B:	440
		T:	410
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14,0
	Volumen	m ³	0,13



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze. Integrierter Tragegriff.	Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstützung des Rückens im Bereich des 4. und 5. Lendenwirbels. Unterstützt die natürliche S-Form der Wirbelsäule. Großer Bewegungsfreiraum durch sich nach oben verjüngende Rückenlehne.
Sitzfläche	Komfortable, ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.	Fördert automatisch die richtige Sitzposition.
Sitz- und Rückenführung	Integralschaumpolster (PU): Das neu entwickelte SoftTouch-Integralschaum bietet absolut weichen Sitzkomfort, höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Farbe schwarz (2000)	Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 580 - 850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95% aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanenkontakt-Rückenlehne mit zusätzlicher Sitzneigungsverstellung. Schnellverstellung Anti-Schock-Sicherung	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. Die Sitzfläche kann stufenlos nach vorne geneigt werden. Dies ermöglicht auch bei vorgeneigtem Oberkörper eine entspannte Haltung. Druckbelastungen im Oberschenkelbereich werden reduziert, was eine gleichmäßige Durchblutung fördert. Das Sitzen mit "Rundrücken" wird wirkungsvoll vermieden. Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar. Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
Fußkreuz	Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff.	Hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.	Hohe Standfestigkeit.
Fußring	verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich
Normen	DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001	Beschaffungssicherheit

Leistungsmerkmale Isitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9613 Integralschaum

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H: 580-850 B: 440 T: 410	
	Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14,0
		Volumen	m ³	0,13



Garantie 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit

Leistungsmerkmale Isitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9613 Integralschaum

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340
		Sitz:	H: 580-850
			B: 440
			T: 410
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14,0
	Volumen	m ³	0,13



Zubehör und Optionen

Nutzen

Armlehnen

Ringarmlehne

aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.

Multifunktions-Armlehne

in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Die Armauflage ist schwenkbar und kann arretiert werden.

Optionen

Stahlfußkreuz