

Industry Tec basic (Hocker)

- (IS 1989_CFR U/ Stoff) Counter-Hocker mit Fußring, höhenverstellbar mit Ringauslösung.

Spezifizierung:

- Counter-Hocker mit Fußring "Produktion und Werkstatt".
- Counter-Hocker mit Fußring "Labor".

Einsatzbereich:

- Bei besonderen Anforderungen in Produktion und Werkstatt.
- Bei besonderen Anforderungen im Labor.

Design:

- Dauphin Design-Team.

Garantie:

- 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
- Umwelt-Zertifizierung des Unternehmens nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2009.

Sitz:

- Ergonomisch geformt. Zwei Oberflächen stehen zur Auswahl:
- (U) Sitz ungepolstert, Buche natur lackiert (nur für den Einsatzbereich "Produktion und Werkstatt").
- (S) Sitz gepolstert.
- Atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt:

Beschreibung	Sitz
Schaumstärke:	4,0 cm
Schaumdichte:	40 kg/ m ³
Bezug:	unverklebt

Fußring (Ø 46 cm):

- Stufenlos höhenverstellbar mit Handradklemmung.
- Verchromt, mit rutschhemmender Oberfläche (als Aufstiegshilfe).

Bezugstoffe:

- Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Kunststoffteile:

- Standard: Graphitschwarz (RAL 9011).
- Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

Fußkreuz:

- Standard: Typ R (Ø 64 cm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Typ R (Ø 65 cm): Aluminium-Druckguss poliert.

Sicherheitsgasfeder (Standrohr verchromt):

- Standard: Sitzhöhe wenn Fußkreuz Kunststoff schwarz:
- Modell mit Holzstuhl: ca. 54-79 cm.
- Modell mit Polster: ca. 55-80 cm.
- Sitzhöhe wenn Fußkreuz Aluminium poliert: -2 cm.

Gleiter/ Rollen (Ø 50 mm):

- Flache Universalgleiter für harte (z.B. Steinböden) und weiche Böden.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Lastabhängig, blockierende, weiche Doppelaufrollen, für harte Böden.



Armablage:

- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (AS01SCR) Armablage aus Polyurethan (PU). Stahl-Anbindung verchromt.

Funktion/ Ergonomie:

- Verchromter Fußring (Ø 46 cm), stufenlos höhenverstellbar, mit Handradklemmung und mit rutschhemmender Oberfläche (als Aufstiegshilfe).

Ökologie:

- Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Maße* (cm):

IS 1989_CFR U/ Stoff	Gesamt	Sitz
Höhe*:	54-79	54-79
Breite:	64	Ø 35
Tiefe:	64	Ø 35

* Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können je nach Modellausführung variieren (Ausgangswerte siehe unter "Gasfeder").

Gewicht:

- ca. 7,8 kg (ohne Armlehnen).

Versandart:

- Modell teilzerlegt im Karton.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- Modell komplett montiert im Karton.

